



# Sealant Remover

## Tuotekuvaus

Sealant Remover on käyttövalmis ja nopea hiilivetyypohjainen suihke kovettuneen silikonin ja ms-polymeerien poistamiseen.

## Ominaisuudet

- Nopea toiminta
- Ei valu
- Erityisesti silikoneille ja hybridipolymeereille

## Käyttökohteet

- Vanhojen silikonijäämien, silikonin tai MS-polymeeritahrojen poisto erilaisilta pinnoilta.
- Poistaa kaikki tippuneet silikonijäämät.



## Tekniset tiedot

Perusaine	Hiilivetyjen liuottimet
Koostumus	Nestemäinen
Tiheys	Ca. 0.84 g/ml
Viskositeetti	Ca. 1400 Poise
Käyttölämpötila	+5°C → +35°C
Liukoisuus veteen	Ei liukene

## Pinnat

- Pinnan kunto  
kuiva
- Pinnan tyypit  
alumiini keraamiset laatat pinnoitetut metallit lasi laminoituiden levytyt maalatut pinnat jotkut synteettiset materiaalit maalatut pinnat
- Ei soveltuvia substraatteja  
Nylon PMMA

## Käyttötapa

- Käyttötapa  
Levitä kuivaan maahan ja kuiviin olosuhteisiin. Poista kovettunut tiiviste niin paljon kuin mahdollista terävällä veitsellä. Ravista säiliötä huolellisesti ja levitä Sealant Remover puhdistettavalle pinnalle. Jätä vaikuttamaan vähintään 10 minuuttia. Puhdista Sealant Remover ja poista pehmenneet tiivistysaineen jäännökset veitsellä, lastalla tai karkealla liinalla. Toista tarvittaessa. Pese huolellisesti vedellä pinnan hajoamisen välttämiseksi.

## Terveys- ja turvallisuussuositukset

Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.  
Käytä aina käsineitä ja suojalaseja.  
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.  
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.  
Roiskeet iholta pestään vedellä ja saippualla.



# Sealant Remover

## Pakkaus/logistiikka

Väri: läpinäkyvä

Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

## Huomioitavaa

- Sealant Remover voi aiheuttaa värjäytymistä huokoisille pinnoille.
- Mahdollisten muovien ja maalien laajan valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden välttämiseksi suositellaan alustavaa yhteensopivuustestiä.
- After Sealant Remover dries, a white haze may appear, which can be removed with water and, if needed, soap

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.