

SUORITUSTASOILMOITUS

No P/865/1

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit DifuTec ja Kerabit DifuTec Tarra

2. Tuotteen tunniste:

Katso kohta 1 (mainitaan tuotepakkauksessa)

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Epäjatkovien katteiden diffuusioavoin aluskate sekä ulkoseiniin estämään tuulen ja veden tunkeutumista ulkopuolelta. Voidaan asentaa roikkuvana tai suoraan lämmöneristeen pintaan. Tuote on paloturvallisuusmääräysten mukainen.

4. Valmistaja:

Corotop S.A., Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, PL

6. AVCP-menettely:

AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Ilmoitettu laitos: No 1301, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Yksikkö	Nimellis-arvo	Toleranssi		Yhdenmu- kaistettu me- netelmä
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka	E*	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vesitiiveys	Luokka	W1	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	Luokka	W1	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vetolujuus pituus-/ poikkisuuntaan	N/50 mm	500/350	400/600	300/400	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vetolujuus pituus-/ poikkisuuntaan vanhennuksen jälkeen	N/50 mm	NPD	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Venymä pituus-/ poikkisuuntaan	%	70/80	30/125	30/145	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Venymä pituus-/ poikkisuuntaan vanhennuksen jälkeen	%	NPD	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Naulanvarren repäisylujuus pituus-/ poikkisuuntaan	N	250/ 350	150/ 350	200/450	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Kylmätaivutettavuus	°C	-40	-0,02	+0,02	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

*Tuote kiinnitetään suoraan kaikkiin alustoihin, joiden syttyvyys on A1 tai A2-s1, d0 (esim.mineraalivilla), ja puualustoihin, joiden tiheys vähintään 338 kg/m³ (artikla 5.3.2.3, EN 13238)

Yllä mainitun tuotteen suorituskky on ilmoitettujen suorituservojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti yllä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lohja 2.12.2025



Veijo Kangasmaa
kehitys- ja laatupäällikkö
Kerabit Oy