

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Construction Foam All Season 604

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi

Construction Foam All Season 604

Tuotenumero

604

▼ Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)

U8P5-5SQD-ST8E-PRK9

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käyttökohteet

Yksikomponenttinen polyuretaanivaaho.

Käyttökuvaajat (REACH)

| Käyttöala | Kuvaus |
|---------------------------|---|
| LCS "C" | Kuluttajakäytöt: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisö eli kuluttajat) |
| LCS "PW" | Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) |
| SU 19 | Rakennustyöt |
| Kemiallinen tuoteluokka | Kuvaus |
| PC 1 | Liimat ja tiivisteaineet |
| Prosessiluokka | Kuvaus |
| PROC 10 | Levittäminen telalla tai siveltimellä |
| Ympäristöpäästö-kategoria | Kuvaus |
| ERC 8a | Jalostuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö avoimissa järjestelmissä |
| ERC 8c | Laaja sisäkäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen |
| ERC 8d | Jalostuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö avoimissa järjestelmissä |
| ERC 8f | Laaja ulkokäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen |

Käytöt, joita ei suositella

Ei tunneta.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi ja osoite

Dana Lim A/S

Københavnsvej 220

DK-4600 Køge

Denmark

Tel: +45 56 64 00 70

Yhteyshenkilö

Product Safety Department

Sähköpostiosoite

info@danalim.dk

Tarkistettu

28.1.2026

KTT:n versio

2.0

Edellinen päiväys

12.8.2025 (1.0)

1.4. Häät puhelinnumero

HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.

Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)

Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan.

2.1. ▼ Aineen tai seoksen luokitus

Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa.

Skin Sens. 1; H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Acute Tox. 4; H332, Haitallista hengitettynä.

Resp. Sens. 1; H334, Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

STOT SE 3; H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Carc. 2; H351, Epäilläään aiheuttavan syöpää.

Lact. ; H362, Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

STOT RE 2; H373, Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Keuhko) (Hengitysteitse)

Aquatic Chronic 4; H413, Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläimille.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229)

Ärsyttää ihoa. (H315)

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (H317)

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)

Haitallista hengitettynä. (H332)

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. (H334)

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)

Epäilläään aiheuttavan syöpää. (H351)

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. (H362)

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Keuhko) (Hengitysteitse) (H373)

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläimille. (H413)

Turvausekkeet

Yleiset

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102)

Ennaltaehkäisy

Lue erityisohjeet ennen käyttöä. (P201)

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210)

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211)

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251)

Älä hengitä suihketta. (P260)

Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä/suojavaatetusta. (P280)

Pelastustoimenpiteet

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. (P308+P313)

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. (P304+P340)

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)

Varastointi

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)

Jätteiden käsittely

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti (P501)

Vaaralliset aineet

Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit

Kloorialkaanit, C14-17

fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin reaktiotuotteet

Täydentävät tiedot

EUH204, Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille.

Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös

ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

Käyttäkää oheisena olevia hansikkaita. Pisin käyttöaika yhdellä kerralla:5 min. Hävittäkää kertakäyttöiset hanskat käytön jälkeen.

24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.

UFI-tunniste: U8P5-5SQD-ST8E-PRK9

2.3. Muut vaarat

Muuta

Vuotojen sattuessa suuria kaasupitoisuuksia voi muodostua nopeasti. Ne voivat olla myrkyllisiä, tukehduttavia tai räjähtäviä.

Tämä tuote sisältää vPvB- ja/tai PBT-ainetta:

Kloorialkaanit, C14-17 (PBT)

Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2023/707 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa. Tämä tuote on seos.

3.2. ▼ Seokset

| Tuote/aineosa | Tunnisteet | Pitoisuus | Luokitus | Huomautukset |
|---|--|-----------|--|--------------|
| Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit | CAS: 9016-87-9 EY: 618-498-9 REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | 30 - <50% | Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 5,00 %) Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1, H334 (SCL: 0,10 %) STOT SE 3, H335 (SCL: 5,00 %) Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 (Hengitysteitse) | [3] |
| glyseroli, propoksyloituu | CAS: 25791-96-2 EY: 500-044-5 | 10 - <20% | Acute Tox. 4, H302 | |

| | REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | | | |
|--|--|------------|--|----------|
| butaani | CAS: 75-28-5 EY: 200-857-2 REACH-rek.nro.: 01-2119485395-27 Indeksinro.: 601-004-00-0 | 2,5 - <10% | Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.) H280 | |
| dimetyylieetteri | CAS: 115-10-6 EY: 204-065-8 REACH-rek.nro.: 01-2119472128-37-xxxx Indeksinro.: 603-019-00-8 | 2,5 - <10% | Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.) H280 | [1] |
| Kloorialkaanit, C14-17 | CAS: 85535-85-9 EY: 287-477-0 REACH-rek.nro.: 01-2119519269-33-xxxx Indeksinro.: 602-095-00-X | 5 - <10% | EUH066 Lact. H362 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | [5], [6] |
| propaani-1,2-dioli, propoksyloitu | CAS: 25322-69-4 EY: 500-039-8 REACH-rek.nro.: Indeksinro.: | 5 - <10% | Acute Tox. 4, H302 | |
| fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin reaktiotuotteet | CAS: 1244733-77-4 EY: REACH-rek.nro.: 01-2119486772-26-XXXX Indeksinro.: | 2,5 - <5% | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 632,00 mg/kg) Carc. 2, H351 Aquatic Chronic 3, H412 | |
| propaani | CAS: 74-98-6 EY: 200-827-9 REACH-rek.nro.: 01-2119486944-21 Indeksinro.: 601-003-00-5 | 2,5 - <10% | Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.) H280 | |

H-lausekkeet annetaan täydessä sanamuodossaan kohdassa 16. Työhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikäli ne ovat saatavilla.

Muut tiedot

[1] Eurooppalainen työperäisen altistumisen raja-arvo.

[3] Aine kuuluu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin, REACH-asetus ((EY) nro. 1907/2006), liite XVII.

[5] Aine sisältyy erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVCH) kandidaattilistaan.

[6] Aine täyttää REACH-asetuksen ((EY) nro. 1907/2006) liite XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä

Onnettomuustilanne: Ota yhteys lääkäriin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tämä käyttöturvallisuustiedote. Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna tajuttomalle vettä tai muuta juotavaa.

Hengitettynä

Hengitysvaikeuksien tai hengitystieärsytyksen ilmetessä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja tarkkaile häntä. Ehkäise shokkia pitämällä loukkaantunut lämpimänä ja rauhallisena. Anna tekohengitystä, jos hengitys lakkaa. Jos loukkaantunut on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon. Kutsu ambulanssi.

Kosketus ihoon

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Pese altistunut iho huolellisesti vedellä ja saippualla. Iholle tarkoitettua pesuainetta voidaan käyttää. ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia tai ohentimia.

Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Kosketus silmiin

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee silmiä heti runsaalla vedellä (20 - 30 °C) vähintään 5 minuuttia ja jatka kunnes ärsytys lakkaa. Poista mahdolliset piilolinssit. Huolehdi, että huuhdot sekä ylä- että alaluomien alta. Jos ärsytys jatkuu, on käännyttävä lääkärin puoleen. Jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.

Nieltynä

Jos henkilö on tajuissaan, huuhtelee suu vedellä ja valvo henkilöä. Älä anna henkilölle juotavaa. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys lääkäriin ja ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Älä oksennuta, ellei lääkäri suosittele sitä. Pidä päätt alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.

Palovamma

Huuhtelee runsaalla vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka sen jälkeen 30 minuuttia.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Herkistävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa. Allerginen reaktio ilmenee yleensä 12 - 72 tunnin kuluttua allergeenille altistumisesta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Tietoja lääkäriille

Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestävä vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa käyttää, sillä se voi levittää paloa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö. Palossa tai lämmitettäessä paine kasvaa ja säiliö voi räjähtää. Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tullelle altistuneet suljetut säiliöt jäädytetään vedellä. Sammutusvesi ei saa valua viemäriverkostoon eikä vesistöön. Jos tuote altistuu korkeille lämpötiloille esim. tulipalon yhteydessä, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita. Niitä ovat:
Hiilen oksidit (CO / CO₂)

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta riippumaton hengityksensuojaus. Altistumistilanteissa ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Tahattomat päästöt aiheuttava aina tulipalo- tai räjähdysvaaran. Jäädytä syttymättömiä varastoja vesisumulla. Poista syttyvät materiaalit, jos mahdollista. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä.
Vältä suoraa kosketusta roiskuneeseen kemikaaliin.
Huolehdi asianmukaisesta ilmastoinnista erityisesti ahtaissa tiloissa.
Vältä roiskuneen kemikaalin höyryjen hengittämistä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä päästöjä järviin, jokiin, viemäriverkostoon jne. Ota yhteys paikallisiin ympäristöviranomaisiin ympäristöpäästötilanteessa.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Käytä palamattomien materiaalien keräämiseen hiekkaa, piimaata tai yleisiä imeytysaineita ja säilö materiaali säiliöön hävittämistä varten, paikallisten määräysten mukaisesti.
Käytä puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Vältä liuottimien käyttöä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso tietoja jätteen käsittelystä kohdasta 13 "Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat".
Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet".

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
Vältä suoraa kosketusta tuotteeseen.
Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa.
Katso tietoja henkilökohtaisista suojaustoimenpiteistä kohdasta 8 "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet".

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytetään viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa kaukana mahdollisista syttymislähteistä.
Painekaasupakkauksia (suihketölkit, aerosolitölkit) on säilytettävä metallilankaverkon takana, jotta kaasut voivat vapautua ja verkko estää pakkauksia lentelemästä ympäriinsä.

Soveltuvat pakkaustavat

Säilytä pakkauksissa, jotka ovat samaa materiaalia kuin alkuperäinen pakkaus.

Varastointiolosuhteet

Kuiva, viileä ja hyvin ilmastoitu
5 - 35 °C
Vältä lämmönlähteitä, säteilyä, staattista sähköä ja kosketusta ruoan kanssa.

Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Tätä tuotetta tulee käyttää vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

butaani
HTP-arvot (8 h) (ppm): 800
HTP-arvot (8 h) (mg/m³): 1900
HTP-arvot (15 min) (ppm): 1000
HTP-arvot (15 min) (mg/m³): 2400
Huomautus:
Liite 4 = Happea syrjäyttämällä tukahduttavat kaasut. HTP-arvoa näille kaasuille ei anneta, koska niiden vaikutus perustuu hapen syrjäytymiseen.

dimetyylieetteri

HTP-arvot (8 h) (ppm): 1000
HTP-arvot (8 h) (mg/m³): 2000

propaani

HTP-arvot (8 h) (ppm): 800
HTP-arvot (8 h) (mg/m³): 1500
HTP-arvot (15 min) (ppm): 1100
HTP-arvot (15 min) (mg/m³): 2000
Huomautus:

Liite 4 = Happea syrjäyttämällä tukahduttavat kaasut. HTP-arvoa näille kaasuille ei anneta, koska niiden vaikutus perustuu hapen syrjäytymiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (55/2025).

DNEL

dimetyylieetteri

| Kesto: | Altistumisreitti: | DNEL: |
|--|-------------------|------------------------|
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - työntekijät | Hengitettynä | 1894 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Hengitettynä | 471 mg/m ³ |

fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin reaktiotuotteet

| Kesto: | Altistumisreitti: | DNEL: |
|--|-------------------|------------------------|
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - työntekijät | Hengitettynä | 8,2 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Hengitettynä | 1,45 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - työntekijät | Ihon kautta | 2,91 mg/kg |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Ihon kautta | 1,04 mg/kg |
| Lyhytaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Suun kautta | 2 mg/kg |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Suun kautta | 0,52 mg/kg |

Kloorialkaanit, C14-17

| Kesto: | Altistumisreitti: | DNEL: |
|--|-------------------|-----------------------|
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - työntekijät | Hengitettynä | 6,7 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Hengitettynä | 2 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - työntekijät | Ihon kautta | 47,9 mg/kg |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Ihon kautta | 28,75 mg/kg |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Suun kautta | 0,58 mg/kg |

Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit

| Kesto: | Altistumisreitti: | DNEL: |
|---|-------------------|-------------------------|
| Lyhytaikainen – paikalliset vaikutukset - työntekijät | Hengitettynä | 0,1 mg/m ³ |
| Lyhytaikainen – paikalliset vaikutukset - väestö | Hengitettynä | 0,05 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – paikalliset vaikutukset - työntekijät | Hengitettynä | 0,05 mg/m ³ |
| Pitkäaikainen – paikalliset vaikutukset - väestö | Hengitettynä | 0,025 mg/m ³ |

propaani-1,2-dioli, propoksyloitu

| Kesto: | Altistumisreitti: | DNEL: |
|--|-------------------|----------|
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - työntekijät | Ihon kautta | 84 mg/kg |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Ihon kautta | 51 mg/kg |
| Pitkäaikainen – Systemaattiset vaikutukset - väestö | Suun kautta | 24 mg/kg |

PNEC

dimetyylieetteri

| Altistumisreitti: | Altistumisen kesto: | PNEC: |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Jaksottainen päästö | | 1,549 mg/l |
| Jäteveden käsittelylaitos | | 160 mg/l |
| Maa | | 0,045 mg/kg |
| Makeanveden sedimentti | | 0,681 mg/kg |
| Makeavesi | | 0,155 mg/l |
| Meriveden sedimentti | | 0,069 mg/kg |
| Merivesi | | 0,016 mg/l |

fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin reaktiotuotteet

| Altistumisreitti: | Altistumisen kesto: | PNEC: |
|---------------------------|---------------------|------------|
| Jäteveden käsittelylaitos | | 19,1 mg/L |
| Maa | | 0,34 mg/kg |
| Makeanveden sedimentti | | 11,5 mg/kg |
| Makeavesi | | 0,32 mg/L |
| Meriveden sedimentti | | 1,15 mg/kg |
| Merivesi | | 0,032 mg/L |

Kloorialkaanit, C14-17

| Altistumisreitti: | Altistumisen kesto: | PNEC: |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Jäteveden käsittelylaitos | | 80 mg/l |
| Maa | | 11,9 mg/kg |
| Makeanveden sedimentti | | 13 mg/kg |
| Makeavesi | | 0,001 mg/l |
| Meriveden sedimentti | | 2,6 mg/kg |
| Merivesi | | 0,0002 mg/l |

Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit

| Altistumisreitti: | Altistumisen kesto: | PNEC: |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Jaksottainen päästö | | 10 mg/L |
| Jäteveden käsittelylaitos | | 1 mg/L |
| Maa | | 1 mg/kg |
| Makeavesi | | 1 mg/L |
| Merivesi | | 0,1 mg/L |

propaani-1,2-dioli, propoksyloitu

| Altistumisreitti: | Altistumisen kesto: | PNEC: |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| Jaksottainen päästö | | 1 mg/l |
| Jäteveden käsittelylaitos | | 100 mg/l |
| Maa | | 0,109 mg/kg |
| Makeanveden sedimentti | | 0,765 mg/kg |
| Makeavesi | | 0,1 mg/l |
| Meriveden sedimentti | | 0,0765 mg/kg |
| Merivesi | | 0,01 mg/l |

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Raja-arvojen noudattamista on seurattava säännöllisesti.

Yleiset suositukset

Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa.

Altistumisskenaariot

Sisäkäyttö jopa 8 tuntia: 1-komponenttivaahtoa levitetään käsin aerosolitölkeistä kevyen paineen alaisena. Levitetty alue on alle 3 m²/tunti. Varmista hyvä ilmanvaihto, esimerkiksi avoin ikkuna (ilmanvaihto 3-5 kertaa tunnissa).

Työperäisen altistumisen raja-arvot

Ammattikäyttäjää koskevat työympäristölainsäädännön säännökset altistumisen enimmäispitoisuuksista. Kts. työhygieeniset raja-arvot edellä.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Älä kierrätä aineita sisältävää poistoilmaa.

Hygieniatoimenpiteet

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Varotoimet ympäristöaltistuksen rajoittamiseksi

Huolehdi riittävästä yleisilmanvaihdesta ja paikallispoistosta.


Henkilökohtaiset suojoimenpiteet, kuten henkilösuojaimet

Yleistä

Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

Käytä vain CE-merkinnällä varustettuja suojavarusteita.



Hengityksensuojaus

| Työolosuhteet | Tyyppi | Luokka | Väri | Standardit | |
|---|----------------|----------|------------------|------------|---|
| Jos ilmanvaihto on riittämätöntä ja käyttö on lyhytaikaista | A2-P2-suodatin | Luokka 2 | Ruskea/Valkoinen | EN14387 |  |


▼ Ihon suojaus

| Suositus | Tyyppi/Kategoria | Standardit | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Työvaatteiden käyttöä suositellaan | - | - |  |
| | | EN ISO 13287:2020 EN ISO 20345:2011 | |

Käsien suojaus

| Työolosuhteet | Materiaali | Paksuus (mm) | Läpäisyaika (min.) | Standardit | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---|
| Roiskeiden / väliaikaisen altistumisen vaarassa. Vaihda usein ja aina tuotteen kanssa kosketuksessa, jotta saastumista ei leviäisi. | Nitriili, kertakäyttöinen käsine | 0,12 | > 10 | EN374-2, EN374-3, EN388 |  |
| Jos kyseessä on voimakas tai pidempi altistuminen | Nitriili | 0,38 | > 480 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

Silmien ja kasvojen suojaus

| Tyyppi | Standardit | |
|---|------------|---|
| Käytä suojalaseja, joissa on sivusuojukset. | EN166 |  |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Aerosoli

Väri

Kellertävä

Haju / Hajukynnys (ppm)

Tietoja ei saatavilla.

pH

Ei sovellettavissa

Tiheys (g/cm³)

0,98 (20 °C)

Kinemaattinen viskositeetti

Ei sovellettavissa

Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovellettavissa

Tilan muutos ja höyryt

Sulamis / jäätymispiste (°C)

Tietoja ei saatavilla.

Pehmenemispiste tai -alue (°C)

Ei koske aerosoleja.

Kiehumispiste (°C)

-12

Höyrynpaine

<300 kPa (50 °C)

Höyryn suhteellinen tiheys

Tietoja ei saatavilla.

Hajoamislämpötila (°C)

Tietoja ei saatavilla.

Palo- ja räjähdysvaara

Leimahduspiste (°C)

Ei sovellettavissa

Syttyvyys (°C)

Syttyvä aine.

Itsesyttymislämpötila (°C)

460

Räjähdysrajat (% v/v)

Ei sovellettavissa

Liukoisuus

Vesiliukoisuus

Liukenematon

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (LogKow)

Tietoja ei saatavilla.

Rasvaliukoisuus (g/L)

Tietoja ei saatavilla.

9.2. Muut tiedot

VOC (g/L)

182,83 @20°C; 18,66 %

Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit

Tietoja ei saatavilla.

Hapettavat ominaisuudet

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavilla.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Käsittely ja varastointi".

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältä staattista sähköä.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaalissa säilytyksessä ja käytössä hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

▼ Välitön myrkyllisyys

| | |
|-------------------|--|
| Tuote/aineosa | Metyleenidifenyyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Suun kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg · |

| | |
|-------------------|--|
| Tuote/aineosa | Metyleenidifenyyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Hengitettynä |
| Testi: | LC50 |
| Tulos: | 490 mg/m ³ , 4h · |

| | |
|-------------------|--------------|
| Tuote/aineosa | butaani |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Hengitettynä |
| Testi: | LC50 (4 h) |
| Tulos: | >5 mg/L |

| | |
|-------------------|-------------|
| Tuote/aineosa | butaani |
| Altistumisreitti: | Ihon kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg |

| | |
|---------------|-------------|
| Tuote/aineosa | butaani |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg |

| | |
|-------------------|------------------|
| Tuote/aineosa | dimetyylieetteri |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Suun kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg |

| | |
|-------------------|------------------|
| Tuote/aineosa | dimetyylieetteri |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Ihon kautta |
| Testi: | LD50 |
| Tulos: | >2000 mg/kg |

| | |
|-------------------|------------------|
| Tuote/aineosa | dimetyylieetteri |
| Laji: | Rotta |
| Altistumisreitti: | Hengitettynä |
| Testi: | LC50 (4 h) |

Tulos: 308,5 mg/L

Tuote/aineosa fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin reaktiotuotteet
Laji: Rotta
Altistumisreitti: Suun kautta
Testi: LD50
Tulos: 632 mg/kg

Tuote/aineosa fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin reaktiotuotteet
Laji: Rotta
Altistumisreitti: Hengitettynä
Testi: LC50
Tulos: >20 mg/L

Tuote/aineosa propaani
Laji: Rotta
Altistumisreitti: Suun kautta
Testi: LD50
Tulos: >2000 mg/kg

Tuote/aineosa propaani
Laji: Rotta
Altistumisreitti: Ihon kautta
Testi: LD50
Tulos: >2000 mg/kg

Tuote/aineosa propaani
Laji: Rotta
Altistumisreitti: Hengitettynä
Testi: LC50 (4 h)
Tulos: >20 mg/L

Haitallista hengitettynä.

Ihosityövyttävyyksi/ihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden herkistyminen

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

▼ Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Seoksesta saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Epäillään aiheuttavan syöpää.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

▼ Aspiraatiovaara

Seoksesta saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

▼ Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Karsinogeeniset vaikutukset: Tuote sisältää aineita, joita pidetään tai joiden on osoitettu olevan syöpää aiheuttavia.

Haitalliset vaikutukset voivat ilmetä hengityksen, ihokosketuksen tai nielemisen kautta.

Tuote sisältää ainetta/aineita, jotka saattavat aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

Ärsyttävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka aiheuttavat paikallista ärsytystä iho- ja silmäkosketuksessa tai hengitettäessä. Kosketus paikallisesti ärsyttäviin aineisiin voi johtaa siihen, että kosketusalueeseen imeytyy entistä helpommin muita haitallisia aineita.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia terveydelle.

Muut tiedot

Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit: IARC on luokitellut aineen ryhmään 3.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

| | |
|---------------|---|
| Tuote/aineosa | Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit |
| Laji: | Vesikirppu |
| Kesto: | 24 h |
| Testi: | EC50 |
| Tulos: | >1000 mg/l · |

| | |
|---------------|---|
| Tuote/aineosa | Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit |
| Kesto: | 3 h |
| Testi: | EC50 |
| Tulos: | >100 mg/l · |

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

12.2. ▼ Pysyvyys ja hajoavuus

Seoksesta saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

12.3. ▼ Biokertyvyys

| | |
|---------------------------|---------|
| Tuote/aineosa | butaani |
| Biologinen kertymistekijä | 27 |
| LogKow: | 2,76 |
| Johtopäätös: | - |

| | |
|---------------------------|----------|
| Tuote/aineosa | propaani |
| Biologinen kertymistekijä | 13 |
| LogKow: | 2,86 |
| Johtopäätös: | - |

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä tuote sisältää vPvB- ja/tai PBT-ainetta:

Kloorialkaanit, C14-17 (PBT)

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ympäristössä.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa vesiympäristölle.

Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristölle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tämä tuote kuuluu vaarallisia jätteitä koskevan lainsäädännön piiriin. (*)

HP 3 - Syttyvä

HP 4 - Ärsyttävä (ihoärsytys ja silmävauriot)

HP 5 - Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara

HP 6 - Välitön myrkyllisyys

HP 7 - Syöpää aiheuttava

HP 13 - Herkistävä

Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.

Eurooppalainen jättekoodi

16 05 04* Painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

Saastunut pakkaus

Pakkaukset, joissa on tuotteen jäämiä, hävitetään samojen määräysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

| | 14.1 YK-nro | 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Muut tiedot: |
|-------------|----------------|--|--|-------------|---------------|--|
| ADR/ADN/RID | 1950 | AEROSOLIT, palavat | Luokka: 2 Lipukkeet: 2.1 Luokituskoodi: 5F | - | Ei | Rajoitetut määrät: 1 L Tunnelirajoituskoodi: 2 (D) Katso alhaalta lisätietoja. |
| IMDG | 1950 | AEROSOLS, flammable | Luokka: 2 Lipukkeet: 2.1 Luokituskoodi: 5F | - | Ei | Rajoitetut määrät: 1 L EmS: F-D S-U Katso alhaalta lisätietoja. |
| IATA | 1950 | AEROSOLS, flammable | Luokka: 2 Lipukkeet: 2.1 Luokituskoodi: 5F | - | Ei | Katso alhaalta lisätietoja. |

* Pakkausryhmä

** Ympäristövaarat

▼ Muuta

Tuote kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsäädännön piiriin.

ADR/ADN/RID / Katso taulukosta A, kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismääräyksistä, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen liittyen. Katso kohdasta 5.4.3 kirjalliset ohjeet vahinkojen lieventämisestä kuljetuksen aikana sattuneiden tapaturmien tai onnettomuuksien yhteydessä.

IMDG / Katso kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismääräyksistä, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen liittyen.

IATA / Katso taulukosta 4.2 mahdolliset tiedot erityismääräyksistä, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen liittyen.

14.6. Erityiset varoimet käyttäjälle

Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Käyttörajoitukset

Tuotetta eivät saa käyttää ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.

Raskaana olevia ja imettäviä naisia ei saa altistaa tälle tuotteelle. Altistumisriski ja altistumisen ehkäisemiseen käytettävät tekniset suojaustoimenpiteet on huomioitava.

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset

Tuotteen käyttö edellyttää polyuretaani- ja epoksituotteiden käyttöön vaadittavan erityiskoulutuksen.

SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet

P3a - SYTTYVÄT AEROSOLIT, soveltamisen vähimmäismäärät (Sarake 2): 150 tonnia (netto) / (Sarake 3): 500 tonnia (netto)

REACH, Liite XVII

Metyleenidifenyli-di-isosyanaatti, isomeerit ja homolomit. Aine kuuluu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin (Nimike nro 74).

butaani. Aine kuuluu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin (Nimike nro 40).

dimetyylieetteri. Aine kuuluu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin (Nimike nro 40).

propaani. Aine kuuluu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin (Nimike nro 40).

▼ REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo

Kloorialkaanit, C14-17 sisältyy erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon.

Muuta

Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus.

Lähteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 188/2012 nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.

Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä (143/2024)

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta 794/2020.

Valtioneuvoston asetus 686/2015 vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

▼ Kohdassa 3 mainitut H-lausekkeet täydellisessä sanamuodossaan

H200, Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H220, Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H280, Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

H302, Haitallista nieltynä.

H315, Ärsyttää ihoa.

H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H332, Haitallista hengitettynä.

H334, Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H351, Epäillään aiheuttavan syöpää.

H362, Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

H373, Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitysteitse)

H400, Erittäin myrkyllistä vesielioille.

H410, Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412, Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kohdassa 1 tunnistetut käytötävät täydellisessä sanamuodossaan

LCS "C" = Kuluttajakäytöt: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisö eli kuluttajat)

LCS "PW" = Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)

SU 19 = Rakennustyöt
PROC 10 = Levittäminen telalla tai siveltimellä
PC 1 = Liimat ja tiivisteaineet
ERC 8a = Jalostuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö avoimissa järjestelmissä
ERC 8c = Laaja sisäkäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen
ERC 8d = Jalostuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö avoimissa järjestelmissä
ERC 8f = Laaja ulkokäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen

Lyhenteet

ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
AS = Altistumisskenaario
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekijä
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä
CLP = Asetus kemikaalien luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelo
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisävaaralausekkeet
EuPCS = Eurooppalainen tuoteluokitusjärjestelmä
EWC = Euroopan jäteluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä
GWP = Ilmaston lämmitysvaikutuspotentiaali
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvälinen sopimusmenen pilaantumisen ehkäisemisestä 73/78, ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainväliset rautatiekuljetusmääräykset
RRN = REACH-rekisteröintinumero
SCL = Eriytynyt pitoisuusraja
SVHC = Eriytynyt huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkahtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkahtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB = Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä "

Lisätietoja

Seoksen terveysvaarojen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) laskentamenetelmän mukainen.
Seoksen ympäristövaarojen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) laskentamenetelmän mukainen.
Seoksen luokitus koskien fyysisiä vaaroja perustuu testituloksiin.

Käyttöturvallisuustiedotteen on validoinut

Product Safety Department

Muuta

Muutokset edelliseen merkittävään versioon (versionumeron ensimmäinen numero, kts. KTT:n kohta 1) merkitään sinisellä kolmiolla.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivätkä ne välttämättä koske käyttöä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tämä käyttöturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle käyttäjälle. Annettuja tietoja ei saa käyttää tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi