

[PROF]

PROF Vindskydd Pro

Struktur

PROF Vindskydd Pro är en mycket diffusionsöppen och slitstark vindskyddsduk som kan exponeras utan fasad i och skyddar mot väder och vind i upp till tre månader. Den består av två lager polypropen laminerade med en diffusionsöppen PP-folie. Materialet är stabiliserat mot UV, fukt och värme och har en dokumenterad livslängd på minst 50 år. Produkten är tredjepartsgranskad (IQD 128) för att säkerställa långvarig kvalitet.

Användningsområde

Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, bakom fasadens ytskikt, och skyddar isoleringen från vind och fukt så att dess funktion bevaras. Tack vare att materialet är regntätt kan det fungera som tillfälligt väderskydd under byggtiden. PROF Vindskydd Pro kan kombineras med PROF Ångbroms på konstruktionens insida.

Fördelar

Vindskyddet är ett av de mest diffusionsöppna på marknaden, vilket ger effektiv fukttransport ut ur konstruktionen. Den våningsanpassade bredden underlättar montering, och den vita färgen gör att bakomvarande byggdelar syns och släpper igenom visst ljus under byggskedet. Materialet är mycket rivstarkt och elastiskt och klarar normala konstruktionsrörelser. PROF Vindskydd Pro uppfyller vattentäthetsklass W1 och är klassat i brandklass E.

Lagring

Förvara vindskyddet i obruten förpackning eller skyddat från fukt, UV-strålning och värme.

Vikt: ca 75 g/m²

Längd: 25m, Bredd: 2,75m

Hanterbarhetstemperatur: -20° C – +40° C Luftgenomsläpplighet:

<0,01 m³/m² h Pa

Ångtäthet: sd: 0,02 m

Rivhållfasthet: L: 68/66 N/50 mm

Draghållfasthet: 118/94 N

Brottöjning: 39/31%

Brandklass: E

Vattentäthet (Klass): W1

Fri exponering: Max 3 månader



Tillbehör för skarvar, genomföringar och små lagningar.