

LP-laituri Fiini kokoamisohje

- Pura toimituksen sisältö tasaiselle alustalle
- Arvio rannanmukainen asennuskorkeus ja kiinnitä pylväät korvakkeisiin.
- Kokoa portaat: kiinnitä askelmat(porraspussista löytyvillä puuruuveilla) porraskokoon askelman alapuolelta. Kiinnitä kootut portaat(porraspussin lyhemmillä 8mm pulteilla) laiturin etupuolella oleviin kiinnikkeisiin. Asenna vinotuet(porraspussin pidemmät pultit) portaiden alapään reikiin, siten että vinotuet tulevat portaiden sisäpuolelle sekä laiturin rungossa oleviin reikiin.
- Aseta päätelementti veteen sopivalle etäisyydelle rannasta ja nosta käytävän runkoelementti paikoilleen ja varmista että kiinnityskoukut asettuvat tukevasti päätelementin lenkkeihin
- Säädä laiturin korkeus siten, että missään olosuhteessa aallot eivät pääse osumaan laiturin runkoon eikä kansirakenteisiin. Muista tarkistaa, että kaikki pylväät ovat tukevasti pohjassa ja kiristä kaikki pylväiden kiinnitys pultit.
- Aseta mustat 60mm muovitulpat pylväiden yläpäähän
- Aseta puiset kansielementit paikoilleen aloittaen rannan suunnasta.
- Mahdolliset jatkokäytävät asennetaan laiturin rungossa, rannan päässä oleviin kiinnikkeisiin

Huom! älä jätä laituria jäätyvään veteen!!