

Monteringsanvisningar för LP-pir Fiini

- Packa upp leveransinnehållet på en plan yta.
- Uppskatta installationshöjden utifrån stranden och fäst stolparna i fästena.
- Montera trappan: fäst stegen (med träskruvarna som finns i påsen med trapporna) i trappramen underifrån steget. Fäst den monterade trappan (med de kortare 8 mm bultarna i påsen med trapporna) i fästena på pirens framsida. Montera diagonalstöden (de längre bultarna i påsen med trapporna) i hålen längst ner på trappan, så att diagonalstöden är på insidan av trappan och i hålen i pirens rambalkar.
- Placera ändelementet i vattnet på lämpligt avstånd från stranden och lyft gångvägens ramelement på plats. Se till att fästkrokarna sitter ordentligt i ändelementets öglor.
- Justera pirens höjd så att vågor under inga omständigheter kan träffa pirens ram eller däckkonstruktionerna. Kom ihåg att kontrollera att alla stolpar sitter ordentligt på plats och dra åt alla stolpars fästbultar.
- Placera svarta 60 mm plastpluggar på toppen av stolparna.
- Placera trädäckselementen på plats med början från stranden.
- Eventuella förlängningsgångbanor installeras på pirens ram på fästena i slutet av stranden.
- Obs! Lämna inte pir i iskallt vatten!!