

PROF® ECO GRIP



Beskrivning av handsken:

13G svart återvunnen polyester / mörkgrön polyester, svart PU-handflatesbeläggning

EGENSKAPER:

Bra fingertoppskänsla, flexibel, mycket bekväm

TEKNISKA DATA:

HANDSKTYP: Arbetshandskar – för allmänt bruk

KATEGORI: Kat. II

STORLEK (EU): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HANDFLATANS MATERIAL: PU (polyuretan)

HANDENS OVANSIDA: polyester, återvunnen polyester

FODER: Ofodrad

LÄNGD: 210–270 mm

FÄRG: mörkgrön / svart

PAR PER BUNT/LÅDA: storlek 7 och 12
2/120, storlek 6, 8–11 6/120

MATERIALEGENSKAPER:

74 % återvunnen polyester, 2 % polyester, 24 % PU (polyuretan)



Distribution i Polen; Onninen Sp. z o.o.
Teolin 18b 92-701 Łódź, www.onninen.pl
Onninen Sp. z o.o. är en del av Kesko Oyj-koncernen.

PROF® ECO GRIP

EC-TYPKONTROLL

Anmält organ: 0075 CTC, 4, rue Hermann
Frenkel, 69367 LYON Cedex 07 – Frankrike

Efterlevnadsbeskrivning:

EN ISO 21420:2020

Skyddshandskar – allmänna krav och
provningmetoder

EN 388:2016 + A1:2018

Skyddshandskar – mot mekaniska risker

Erbjudet skydd	Prestandanivå
Nötningsbeständighet	3
Skärmotstånd	1
Rivhållfasthet	3
Punkteringsmotstånd	1
Skärmotstånd EN ISO 13997	x

STORLEK	EAN-NR
6	6438313728917
7	6438313728948
8	6438313729211
9	6438313729082
10	6438313729051
11	6438313729020
12	6438313728290

Tillverkare • Valmistaja • Tillverkare •
Produsent

• Producent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas •
Producent

Kesko Corporation Building and
technical trade, Työpajankatu 12, FI-00580 Helsinki,
www.kesko.fi/contact. © Kesko 2026. Tillverkad i Kina.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER:

För PROF-handskar och
armskydd CE CAT II EN ISO 21420:
2020 och EN 388:2016 + A1:2018
(skyddshandskar mot mekaniska risker).

Kontrollera handskarna före användning. Val av
korrekt handskstorlek är viktigt för att undvika att
användaren utsätts för risker (t.ex. fastna eller
klämmas i maskiner).

Bedöm handskarnas lämplighet enligt förhållandena
på arbetsplatsen.

Dessa handskar uppfyller kraven i standarderna EN
ISO 21420:2020 (allmänna krav) och
EN 388: 2016 + A1:2018 (skyddshandskar mot
mekaniska risker).

Nötningsbeständighet 1–4 (max. 4),
Skärmotstånd 1–5 (max. 5),
Rivhållfasthet 1–4 (max. 4), Punkteringsmotstånd 1–4
(max. 4),
Skärmotstånd A–F (TDM EN ISO 13997, max. F).

Handskarna kan innehålla ämnen (t.ex. naturgummi)
som kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga
personer.

Handskarna ska förvaras på en mörk, sval
och torr plats. Handskarnas egenskaper kan förändras
vid tvätt. Handskarna ska kasseras i enlighet med
lokala bestämmelser för avfallshantering.