

ISOVER ACOUSTIC



ISOVER ACOUSTIC on eristevillalevy, joka on kehitetty väliseinärakenteiden ääneneristeeksi.

TUOTEKUVAUS

ISOVER ACOUSTIC on pinnoittamaton eristevillalevy. ISOVER ACOUSTIC on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER ACOUSTIC on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Se täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

KÄYTTÖ

ISOVER ACOUSTIC -eristeen pääasiallisia käyttökohteita väliseinät ja alaslaskettujen kattorakenteiden ääneneristys. ISOVER ACOUSTIC -eristettä ei suositella käytettäväksi rakenteissa lämmöneristeenä.

ASENNUS

ISOVER ACOUSTIC -levyt asennetaan useimmiten teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. Tuotelevyys 610 mm on suunniteltu k600 teräsrankajakoon.

PAKKAUS

ISOVER ACOUSTIC -levyt on puristepakattu tilavuuttaan puolta pienempään pakettiin. Multipack lavapakkaukses-

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| CE-Merkintä | MW-EN13162-T2-MU1 |
| Paksuus | 50-100 mm |
| Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m ³ | 13 kg/m ³ |
| Pinnoite | Ei |
| Paloluokka | A1 |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0,040 W/m.K |
| Korkein käyttölämpötila (°C) | 200 |
| Tuotehyväksynnät | CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkit-tyyn rakennukseen |

sa on 20 pienpaketteja puristepakattuna noin 1/4 -osaan tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä viiden paketin yksiköstä.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.

GWP (A1-A3)

0,04 kg