

VINYYLILANKKU EXCELLENCE GD55

ALMOND KL33

88969260055

502850768

- Excellence soveltuu kovassa käytössä oleviin julkisiin tiloihin, koulut, päiväkodit, hoivakodit, vanhainkodit sekä erilaiset liiketilat ja kauppakeskukset
- IRE-pintakuviointi ja Duraspect™-pinnoite
- LANKKUJEN ASENNUS: **ALUSTAA LIIMATTAVA** asennusohjeiden mukaisesti
- Voidaan asentaa myös kelluvana oman ALUSMATERIAALI kanssa VINYL SK 17 DB 1MM 12,5M2 (502862574)
- Sisäkäyttöön; sopii myös lattialämmityksen kanssa (asennusohje)



MITAT

NETTOSISÄLTÖ

Käyttöluokka

Rungon materiaali

Pontti

Lankkujen pintakuviointi

Mikroviisteet

Kulutuspinnan paksuus

Liukkausluokka

Erilaiset lankut kuosissa

Valmistettu Kiinassa

1524 x 228,6 x 2,5 mm

3,48 m²/pkt (10 lankkua)

KL33

Vinyylipohjainen (LVT)

Ei lukkoponttia; asennetaan saumat puskuun/liimataan alustaan tai alusmateriaaliin

Aitoa puuta jäljittelevä

Kaikilla sivuilla (V4)

0,55 mm

R10

8

Tarkemmat tuotetiedot ja asennusohjeet [K-Rauta.fi](https://www.k-rauta.fi)

Malli on viitteellinen, eroja voi ilmetä eri tuotantoerissä. Asennetun tuotteen ulkonäkö voi poiketa mallipalasta. Tarkistathan tuotteen ennen asennusta ja tutustu huolellisesti asennusohjeeseen. Asennettu tuote on hyväksytty.