

VINYYLILANKKU EXCELLENCE GD55

PECAN KL33

88969260048

502850767

- Excellence soveltuu kovassa käytössä oleviin julkisiin tiloihin, koulut, päiväkodit, hoivakodit, vanhainkodit sekä erilaiset liiketilat ja kauppakeskukset
- IRE-pintakuviointi ja Duraspect™-pinnoite
- LANKKUJEN ASENNUKSEEN: **ALUSTAAN LIIMATTAVA** asennusohjeiden mukaisesti
- Voidaan asentaa myös kelluvana oman ALUSMATERIAALI kanssa VINYL SK 17 DB 1MM 12,5M2 (502862574)
- Sisäkäyttöön; sopii myös lattialämmityksen kanssa (asennusohje)



MITAT

1524 x 228,6 x 2,5 mm

NETTOSISÄLTÖ

3,48 m²/pkt (10 lankkua)

Käyttöluokka

KL33

Rungon materiaali

Vinyylipohjainen (LVT)

Pontti

Ei lukkoponttia; asennetaan saumat puskuun/liimataan alustaan tai alusmateriaaliin

Lankkujen pintakuviointi

Aitoa puuta jäljittelevä

Mikroviisteet

Kaikilla sivuilla (V4)

Kulutuspinnan paksuus

0,55 mm

Liukkausluokka

R10

Erilaiset lankut kuosissa

8

Valmistettu Kiinassa

Tarkemmat tuotetiedot ja asennusohjeet [K-Rauta.fi](https://www.k-rauta.fi)

Malli on viitteellinen, eroja voi ilmetä eri tuotantoerissä. Asennetun tuotteen ulkonäkö voi poiketa mallipalasta. Tarkistathan tuotteen ennen asennusta ja tutustu huolellisesti asennusohjeeseen. Asennettu tuote on hyväksytty.