



## Suoritustasoilmoitus



02.6.2026

Asiakirjan nro: KKM012303-291  
Tuotenro: 502608490  
GTIN: 6438313760504  
Kuvaus: ANCHOR SCREW PROF C4 T20 5X40 250PCS  
Halkaisija: 5  
Pituus: 40  
Syvennystyyppi: Torx  
Kierre: Twin Thread 2 Flutes  
Kanta: Flat HD  
Kohta:  
Käyttötarkoitus: Structural timber products  
Materiaali: C1022  
Arviointijärjestelmä: System 3+  
Raportin nro: 1015-CPR-30-16978/JZ  
Todistus nro: CPR-J-00436-24  
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

### Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

| Perusominaisuudet                              | Suorituskyky                                                                                                                                               |        | Puun tiheys<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nimellishalkaisija (mm)                        | 4.75 - 5.0                                                                                                                                                 |        |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Sisäkierteen halkaisija (mm)                   | 3.05 - 3.35                                                                                                                                                |        |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Pään halkaisija (mm)                           | 7.85 - 8.15                                                                                                                                                |        |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Kokonaispituus (mm)                            | 38.75 - 40.0                                                                                                                                               |        |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Kierteen pituus (mm)                           | 34.0 - 36.0                                                                                                                                                |        |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Taivutusmomentti (Nmm)                         | I <sub>2</sub> = 1d                                                                                                                                        | 4815.6 |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Vetokapasiteetti (kN)                          | 8.1                                                                                                                                                        |        |                                     | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Pään läpivetoparametri<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 32.05                                                                                                                                                      |        | 350                                 | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Vetoparametri (N/mm <sup>2</sup> )             | Kohtisuorassa syitä<br>vastaan                                                                                                                             | 17.02  | 350                                 | EN 14592:2008+A1:2012              |
|                                                | Syiden suuntaisesti                                                                                                                                        | 14.08  | 350                                 | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Vääntösuhde (Nm)                               | Min 1.5                                                                                                                                                    |        | 450                                 | EN 14592:2008+A1:2012              |
| Kestävyys                                      | Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm<br>(Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1)<br><br>Ruspert (20 to 25) µm<br>(Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1) |        |                                     | EN 1995-1-1                        |

*Maarit Väisälä*

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION  
PO BOX 1, HELSINKI  
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8  
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11  
WWW.KESKO.FI



|  |                                                                             |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Dacromet, (20 to 28) $\mu\text{m}$<br>(Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1) |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Valmistaja ilmoittaa:** Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

