



Suoritustasoilmoitus



02.6.2026

Asiakirjan nro: KKM012407-300
Tuotenro: 502670328
GTIN: 6438313771128
Kuvaus: ANCHOR SCREW PROF A2 T20 5X40 250
Halkaisija: 5
Pituus: 40
Syvennystyyppi: Torx
Kierre: Half Thread
Kanta: Pan HD
Kohta:
Käyttötarkoitus: Structural timber products
Materiaali: SST A2
Arviointijärjestelmä: System 3+
Raportin nro: 1015-CPR-30-15255/31/JZ
Todistus nro: CPR-J-00340-21
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

Perusominaisuudet	Suorituskyky		Puun tiheys (kg/m ³)	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Nimellishalkaisija (mm)	4.75 - 5.0			EN 14592:2008+A1:2012
Sisäkierteen halkaisija (mm)	3.05 - 3.35			EN 14592:2008+A1:2012
Pään halkaisija (mm)	7.85 - 8.15			EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm)	38.75 - 40.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm)	34.25 - 35.5			EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm)	I ₂ = 1d	4325.4		EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN)	5.8			EN 14592:2008+A1:2012
Pään läpivetoparametri (N/mm ²)	29.41		350	EN 14592:2008+A1:2012
Vetoparametri (N/mm ²)	Kohtisuorassa syitä vastaan	15.63	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Syiden suuntaisesti	11.28	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vääntösuhde (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Kestävyys	Stainless steel A2 (Service Class 3 acc. To EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

Valmistaja ilmoittaa: Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI