



## Suoritusasoilmoitus



02.6.2026

Asiakirjan nro:	KKM061903-003
Tuoteno:	502037776
GTIN	6438313514299
Kuvaus:	CHIPBOARDSCREW PROF BASIC T25 5X70 600
Halkaisija:	5
Pituus:	70
Syvennystyyppi:	Torx
Kierre:	Half Thread
Kanta:	Flat HD
Kohta:	
Käyttötarkoitus:	Structural timber products
Materiaali:	C10B21
Arviointijärjestelmä:	System 3+
Raportin nro:	1015-CPR-30-14940/2/JZ
Todistus nro:	CPR-J-00891-20
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio:	Strojirenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

### Rakennustuotteen suoritusasoilmoitus

Perusominaisuudet	Suorituskyky		Puun tiheys (kg/m <sup>3</sup> )	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Nimellishalkaisija (mm)	4.7 - 5.0			EN 14592:2008+A1:2012
Sisäkierteen halkaisija (mm)	2.95 - 3.15			EN 14592:2008+A1:2012
Pään halkaisija (mm)	9.64 - 10.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm)	68.5 - 70.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm)	40.5 - 43.5			EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm)	$I_2 = 1d$	5551.8		EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN)	8.8			EN 14592:2008+A1:2012
Pään läpivetoparametri (N/mm <sup>2</sup> )	23.98		350	EN 14592:2008+A1:2012
Vetoparametri (N/mm <sup>2</sup> )	Kohtisuorassa syitä vastaan	17.36	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Syiden suuntaisesti	12.87	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vääntösuhde (Nm)	Min 1.5		350	EN 14592:2008+A1:2012
Kestävyys	Blue/yellow zinc plated, thickness min. 3 µm (Service Class 1 acc. To EN 1995-1-1) dacromat zinc plated, thickness min. 10 µm (Service Class 1 acc. To EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

*Maarit Väisälä*

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION  
PO BOX 1, HELSINKI  
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8  
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11  
WWW.KESKO.FI



**Valmistaja ilmoittaa:** Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

