



## Suoritustasoilmoitus



02.6.2026

Asiakirjan nro:	KKM051901-092
Tuotenumero:	502016294
GTIN	6438313504627
Kuvaus:	FLANGE SCREWS PROF ZN HX 7X40 200
Halkaisija:	7
Pituus:	40
Syvennystyyppi:	Hexagon
Kierre:	Full Thread
Kanta:	Hex Washer HD
Kohta:	
Käyttötarkoitus:	Structural timber products
Materiaali:	C1022
Arviointijärjestelmä:	System 3+
Raportin nro:	1015-CPR-30-15255/43/JZ
Todistus nro:	CPR-J-00408-21
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio:	Strojirenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

### Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

Perusominaisuudet	Suorituskyky		Puun tiheys (kg/m <sup>3</sup> )	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Nimellishalkaisija (mm)	6.85 - 7.0			EN 14592:2008+A1:2012
Sisäkierteen halkaisija (mm)	4.9 - 5.05			EN 14592:2008+A1:2012
Pään halkaisija (mm)	13.2 - 14.2			EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm)	38.75 - 41.25			EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm)	Full			EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm)	$I_2 = 1d$	16064.5		EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN)	23			EN 14592:2008+A1:2012
Pään läpivetoparametri (N/mm <sup>2</sup> )	23.78		350	EN 14592:2008+A1:2012
Vetoparametri (N/mm <sup>2</sup> )	Kohtisuorassa syitä vastaan	14.04	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Syiden suuntaisesti	11.58	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vääntösuhde (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Kestävyys	Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1)  Ruspert (20 to 25) µm (Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

*Maarit Väisälä*

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION  
PO BOX 1, HELSINKI  
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8  
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11  
WWW.KESKO.FI



	Dacromet, (20 to 28) $\mu\text{m}$ (Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1)		
--	---	--	--

**Valmistaja ilmoittaa:** Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

