



Suoritustasoilmoitus

No.: FIN 020-5020

Versio: 5

Tuotteen kaupan nimi:

TopSafe Pro

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 020-5020

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit.
Määritelmät ja ominaisuudet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,
Jaakonkatu 2,
01620 Vantaa-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13707:2004+A2:2009

6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Olli Kuoppamäki Managing Director BMI Suomi Oy

*

Espoossa

26.3.2026

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olenneiset ominaisuudet	Suorituskyky	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Ulkopuolisen palon kesto	Broof(t2)*	EN 13707:2004+ A2:2009
Palokäyttäytyminen	Luokka F	
Vesitiiveys	Kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	800 ± 200 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	650 ± 150 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	40 ± 15 %	
Venymä poikittain	50 ± 15 %	
Juuritunkeuman vastustuskyky	NPD	
Staatinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	250 ± 100 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	NPD	
Sauman vetolujuus L	NPD	
Sauman vetolujuus T	NPD	
Lämmönkestävyys vanhennuksen jälkeen	80 °C	
Kylmätaivutettavuus vanhennuksen jälkeen	-10/0 °C	
Kylmätaivutettavuus	-20/-10 °C	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritustasoa ei ole määritelty.

*Rakenne:

Täyttää vaatimuksen Broof(t2) standardissa EN 13501-5 kuvatuilla puualustoilla.