

# weber FC Kuitukangasnauha



- Voidaan käyttää vedeneristysjärjestelmän osana
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

## KUVAUS

Kuitukangasnauha, jota käytetään weber WP+ Vedeneristysmassan vahvikkeena nurkissa, seinän ja lattian liittymäkohdissa sekä kipsilevyjen saumoissa.

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Leveys 125 mm
Rullan pituus	40 m
Pakkaus	• myyntiyksikkö rulla • pienin tilausmäärä 4 rullan laatikko
GTIN-koodit	6415990737135 (40 m)
Tuotehyväksynät	Eurofins142/00

## KÄYTTÖKOHTTEET

Märkätilojen vedeneristäminen osana vedeneristysjärjestelmää.

## TYÖOHJEET

Kiinnitä weber FC Kuitukangasnauha tuoreeseen weber WP+ Vedeneristysmassaan siten, että nauha taittuu n. 60 mm nurkan molemmille sivuille. Varmista lastalla painelemalla, että nauha on kunnolla kiinni massassa. Nauhan on kastuttava läpikotaisin! Mahdollisissa jatkoksissa nauhojen on limityttävä vähintään 50 mm. Levitä tämän jälkeen massaa kertaalleen Kuitukangasnauhan päälle.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004650	6415990737135	weber FC Kuitukangasnauha 40 m	125 mm	125 mm	125 mm	0.157 kg	4	420