

weber Lasikuituverkko 6 mm



- Rappauksen lujittaminen
- Halkeiluriskin vähentäminen
- Iskunkestävyyden parantaminen

KUVAUS

Rappauksen lujittamiseen käytettävä, muovipinnoitettu lasikuituverkko. Lankaväli sekä pituus- että poikittaissuunnassa 6 mm. Rullamitta: 1,1 x 50 m. Paino 140-160 g/m.

KÄYTTÖKOHTTEET

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä rappauksen lujittamiseen. Käytetään myös kaksikerrosrappauksessa kevytbetoniharkkopinnoilla tai aina kun halutaan varmistaa rappauksen kestävyyttä ja pysyvyyttä. Verkotuksella voidaan vähentää alustan liikkeistä johtuvaa halkeiluriskiä, esim. rapattavan rakenteen aukkojen nurkka-alueilla tai vastamuuratusta kuivuvassa harkkorakenteessa. Verkon avulla voidaan myös varmistaa rappauksen kiinnipysyvyyttä esim. heikoilla rappausalustoilla saneerauskohteissa.

Menekki	1,1 m ² / seinä m ²
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 50 m/rulla, leveys 1,1 m.
Vetolujuus	n. 25 N/mm, alkaliavanhennuksen jälkeen n. 20 N/mm (ETAG 004)
Paino	8,3 kg/rulla
Pakkaus	55 m ² rulla (1,1 x 50 m). 30 rullaa/lava.
GTIN-koodit	6415910054502 (55 m ²)

TYÖOHJEET

Eristerappauksessa Lasikuituverkko asennetaan pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros weber 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. Lasikuituverkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen teräslastalla siten, että verkko on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyvä vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Verkon limitys on oltava vähintään 100 mm. Samalla tavalla asennetaan ovi- ja ikkunapieliin ja rakennuksen nurkkiin tulevat lasikuituverkosta leikatut kulmavahvikkeet.

Toinen kerros weber 410 Ohutrappauslaastia levitetään ensimmäisen kerroksen kovetuttua aikaisintaan seuraavana päivänä koneellisesti ruiskuttamalla tai käsin teräslastalla ja tuore laastikerros tasoitetaan teräslastalla. Laastikerroksen kokonaispaksuuden tulee olla vähintään 6 mm.

Saneerauskohteissa, esim. rapattaessa suoraan heikoille rappausalustoille, Lasikuituverkko kiinnitetään kiinteään, lujaan alustaan weber STR U 2G Kiinnikkeillä. Rappaus toteutetaan weber 410 Ohutrappauslaastilla samalla tavalla kuten eristerappauksessa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1026806	6415910054502	weber Lasikuituverkko 6 mm 1,1 m 55 m2	170 mm	170 mm	1100 mm	8.300 kg	30	0