

weber special silicone Silikoni



- Homesuojattu
- Kellastumaton
- Laatoituksen liikuntasaumoihin
- Lämpivientien ja kalusteiden tiivistykseen
- Kestää UV-valoa

KUVAUS

Yksikomponenttinen etikkahappopohjainen homesuojattu silikonimassa.

KÄYTTÖKOHTTEET

Keraamisten laattojen liikuntasaumot, keraamisten pintojen nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat, läpiviennit sekä keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden liittymäkohdat. Massa tarttuu hyvin keraamiseen laattaan, lasiin, metalleihin, puuhun, sekä useimpiin muovi- ja maali-pintoihin (ei PE/PP).

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1015368	6415910038267	weber special silicone 11 White 310ml				0.310 kg	6	1440

Käyttölämpötila	Saumaustempötila: +5...+40 °C
Lämpötilan kesto	-40...+100 °C
Kuivumisaika	2 vrk (normaali käyttö)
Värisävy	11 White
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+25 °C). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	310 ml muovipatruuna, josta saa n. 12 metriä 5x5 mm leveää saumaa <ul style="list-style-type: none"> • myyntiyksikkö patruuna • pienin tilausmäärä 6 kpl • tukkupakkaus 6 kpl
GTIN-koodit	6415910038267 (11 White)
Tuotehyväksynnät	CE

TYÖOHJEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suukappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta tasoitetaan puulastalla tai soveltuvalle saumauskumilla. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

HUOM!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

Ei sovellu betonipinnoille, uima-altaisiin eikä herkille luonnonkiville. Ei sovellu herkille metallipinnoille, bitumi- tai muille öljyisille alustoille. Saumaa ei voi maalata. Homesuojauksen vaikutus vähenee ajan mittaan.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.