

Permabase nauharuuvi Teräs 4,2 x 25 mm



- Permabase rappauslevyn kiinnitys metallirankaan

KUVAUS

Porakärjellä varustettu ruuvi Permabase rappauslevyjen kiinnittämiseen metallirankaan. Ruuvien maksimietäisyys levyjen kiinnityksessä on 150 mm. Materiaali AISI 410.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1016231	5712236040723	Permabase nauharuuvi Teräs 4,2x25 1000kp	550 mm	120 mm	50 mm	2 kg	0	0

Menekki	n. 22 kpl/m ² jaolla k 150 mm
Materiaali	AISI 410
Paino	2,0 kg/laatikko
Pakkaus	1000 kpl/laatikko
GTIN-koodit	5712236040723 (1000 kpl)

KÄYTTÖKOHTTEET

Permabase rappauslevyjen kiinnittämiseen metallirankaan.

TYÖOHJEET

Ruuvien minimi reunaetäisyys rappauslevystä on >10 mm.

Ruuvin kanta kierretään levyn pinnan tasoon. Kantaa ei saa jättää koholle tai kiertää levyn sisään ruuvin vetolujuu- den menettämisen vuoksi.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu- sehdoista.