

SANDUDD®

ERISTEP

Skandinaaviin sääolosuhteisiin

ERISTÄVÄ MATTO

**VÄHEMMÄN
SAUMOJA!**

Saatavana myös
190 cm leveänä

**Terasseille,
parvekkeille
ja kellareihin**

LEIKATTAVISSA MÄÄRÄMITTAAN: Rullakoot 1,90 m x 30 m sekä 0,95 m x 30 m. Vahvuus 10 mm.

PYSYY HYVIN PAIKOILLAAN JA ON HELPPO PUHDISTAA

Voidaan imuroida, harjata tai puhdistaa
matalapaineisella vesisuihkulla.

PEHMEÄ JA LÄMMIN ERISTÄVÄN POHJAN ANSIOSTA

Maton joustava pohjamateriaali nostaa maton
pehmeän nukkapinnan lattiasta
ja toimii eristeenä.

Matossa hiukan
koholla oleva pohjan kuviorakenne
osaltaan vähentää kosteutta maton lattian välissä.

NELJÄ TRENDIKÄSTÄ VÄRIVAIHTOEHTOA

14 Vaalea harmaa

50 Tumma harmaa

62 Beige

82 Tumma ruskea

Pintamateriaalin koostumus	75% PP + 25% R-PET	
Nukkapaino	420 g/m ²	
Nukan korkeus	5,0 mm	
Pohjamateriaalin paino	110 g LF + 210 g PE + 200 g LPDE*	
Kokonaispaino	940 g/m ² *	
Kokonaiskorkeus	10,0 mm*	
Termopohjan vahvuus	5,0 mm	
Rullan pituus	30 m	
Rullan leveys	190 cm ja 95 cm	
Nukka	420 g/m ²	ISO 2424
Valon kesto	CFL (45°C) = 6–7	ISO 105-B02
Lämmönjohtokyky	$\lambda = 0,047 \text{ W/mK}, 10^\circ\text{C}$	ISO 8301
Lämmöneristys	$R = 0,096 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Pohjan paino	70 kg/m ³	
Kutistuma	kutistuu erityisen kovissa olosuhteissa. 0,3–1,0%	
Tuotteen vahvuus	neulehuopa 5,0 mm, vaahdotettu solumuovi 5,0 mm yhteensä 10,0 mm	

Maahantuoja:

FinnTurf®

SANDUDD®

PL 30 (Kurvolantie 5 C), 37801 Akaa

Puh: 020 154 1444 • Email: info@sandudd.fi • www.finnturf.fi



Valmistettu EU:ssa