

**Declaration of Performance
Déclaration de performance
Leistungserklärung
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
DOP-No.: WE-WB-KL-18**

HuH Mosaik 
Welsch Import Export GmbH

- 1) Unique identification code of the product type. Code d'identification unique du produit type. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps.

Dry pressed ceramic mosaic tiles, with water absorption $E_b \leq 0.5\%$ glazed (GL) and unglazed (UGL), Product type: "KLM-WB" series

Mosaïque de carreaux céramique pressés à sec, avec un taux d'absorption d'eau $E_b \leq 0.5\%$ émaillés (GL) et non émaillés (UGL), Type de produit : Série "KLM-WB"

Trockengepresste keramische Mosaik Fliesen mit einer Wasseraufnahme $E_b \leq 0.5\%$ glasiert (GL) und unglasiert (UGL), Produkttyp: Serie "KLM-WB"

Annex G, Annexe G, Anhang G, Group Bla, Groupe Bla, Gruppe Bla

- 2) Intended use or uses. Emploi prévu ou usage. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke.

**For internal and external, wall & floor.
Pour intérieurs et extérieurs, mur & sol.
Für Innen- und Außenbereich, Wand & Boden.**

- 3) Contact Address. Contact adresse. Kontaktadresse:

Welsch Import Export GmbH, Schmiedestrasse 8, D-48317 Drensteinfurt, www.welsch.de, HuH-Mosaik

- 4) System or systems of assessment and verification of constancy of performance. Système ou systèmes pour évaluation et contrôle continuité de la performance. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit.

System 4

- 5) Harmonized standard. Harmoniser norme. Harmonisierte Norm.

EN 14411:2012

- 6) Declared performance. Déclarer performance. Erklärte Leistungen.

Essential Characteristics Essentiel caractéristique Wesentliche Merkmale	Performance Performance Leistung	Harmonized techn. specification Harmoniser techn. spécification Harmonisierte techn. Spezifikation
Reaction to fire. Réaction au feu. Brandverhalten.	A1 FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances. Dégagement de substances dangereuses. Abgabe gefährlicher Stoffe: + Cadmium + Lead/plomb/Blei + others/ultérieur/weitere	NPD NPD NPD	EN 14411:2012 EN 14411:2012
Durability, durability, Dauerhaftigkeit bei: + Use internal, usage intérieurs, Anwendung im Innenbereich	conforme, pass, bestanden	EN 14411:2012
+ Use external, usage extérieurs, Anwendung im Außenbereich	conforme, pass, bestanden	EN 14411:2012
Breaking strength for. Force de rupture. Bruchlast. + Bruchlast für Dicke < 7,5mm + Bruchlast für Dicke $\geq 7,5$ mm	≥ 700 N ≥ 1300 N	EN 14411:2012
slip-resistance, antiglisse, rutschhemmende Eigenschaften	NPD	CEN/TS 16165
tactility, à tâtons, Taktilität	NPD	EN 14411:2012
Composite strength. force de liaison. Verbundfestigkeit/adhesive strength. adhérence. Haftfestigkeit: + zementhaltige Mörtel + Dispersionsklebstoffe + Reaktionsharzklebstoffe + Mörtel	NPD NPD NPD NPD	EN 12004:2007 + A1:2012 EN 1015-12
Thermal shock resistance, Résistance thermique, Temperaturwechselbeständigkeit	conforme, pass, bestanden	EN 14411:2012

- 7) The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 6. Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Die Leistung des oben angegebenen Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers erstellt. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Welsch
(Geschäftsführer / CEO)

Drensteinfurt
(Ort)

01.11.2025
(Datum)

Welsch
Import Export GmbH
(Unterschrift)
Schmiedestrasse 8
D-48317 Drensteinfurt