



ARDEX RG

Epoksipesu

- Epoksisaumausjäämien poistoon
- Viimeistelypuhdistukseen klinkkereillä, lasitetuilla laatoilla ja tiiviillä lasittamattomilla laatoilla
- Laattojen puhdistukseen ennen ARDEX-tuotteita
- Työkalujen puhdistukseen epoksijäämistä



Käyttöalue

Ulkona ja sisällä. Lattiat ja seinät.

Epoksipuhdistus epoksisaumajäämien poistoon. Peruspuhdistukseen erityisen likaisilla laattapinnoilla ja viimeistelypuhdistukseen uusilla laattapinnoilla.

ARDEX RG -epoksipesu poistaa myös erityyppiset öljyt, rasvat, vahat ja muut vastaavat pinttymät.

Soveltuvat pinnat

ARDEX RG soveltuu klinkkereille, lasitetuille laatoille ja tiiviille lasittamattomille laatoille.

Tyyppi

Alkalinen tiiviste koostuu biologisesti hajoavista alkaleista, tensideistä ja lisäaineista.

ARDEX RG on käyttövalmis mutta tarvittaessa se voidaan laimentaa jopa 1:10 (10 osaa vettä).

Ominaisuudet

Likaa irrottavat ainesosat vaikuttavat pinnan epäpuhtauksiin ja sitovat nämä laimennusveteen.

ARDEX RG

Epoksipesu

Työskentely

Epoksijäämien poisto

Pinnan likaisuudesta riippuen voidaan ARDEX RG -epoksipesua käyttää laimentamattomana tai laimentaa vedellä jopa 1:10 (10 osaa vettä). 10–20 minuutin vaikutusajan jälkeen hangataan pinta valkoisella Scotch Brite -sienellä. Paksumpiin koviin likakerroksiin käytetään epoksipesua laimentamattomana tai laimennetaan vedellä 1:3 (3 osaa vettä) ja vaikutusaikaa voidaan pidentää aina 30 minuuttiin asti. Pesuliuos ei saa kuivua puhdistettavalle pinnalle. Lian irrottua pinnat pestään vielä pariin kertaan runsaalla puhtaalla vedellä. Lietteen poistoon voidaan käyttää myös märkäimuria tai lattianpuhdistusvaunua.

Peruspuhdistus

Irtomainen lika poistetaan aluksi. ARDEX RG -epoksipesu levitetään pehmeällä harjalla, sienellä tai pyyhkeellä laimentamattomana tai vedellä laimennettuna 1:10 ja annetaan vaikuttaa 10–20 minuuttia.

Seos ei saa kuivua puhdistettavalle pinnalle. Seos poistetaan kumilastalla ja pinnat pestään 1–2 kertaan runsaalla puhtaalla vedellä. Lietteen poistoon voidaan käyttää myös märkäimuria tai lattianpuhdistusvaunua.

Huomaa

Epoksipuhdistusta ei saa käyttää luonnonkiville, kiillotetuille marmoreille, lakkapinnoille, eloksaalipinnoille tai muille alkalisuuteen reagoiville pinnoille.

ARDEX RG 12 ja ARDEX WA -epoksijäämät poistetaan mahdollisimman aikaisin mutta aikaisintaan kuitenkin 12 tunnin kuluttua saumauksesta. Mitä pidemmälle puhdistus jätetään sen työläämpää puhdistus on.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Menekki	manuaalisesti koneellisesti	n. 100–200 ml / 1 l vettä n. 300–400 ml / 1 l vettä
Tilavuuspaino	n. 1,1 g/cm ³	
pH-arvo	n. 14 (tiiviste)	
Ulkonäkö	nestemäinen, kirkas ja kellertävä	
Liukenee veteen	täysin	
Käyttölämpötila	+15 °C – +25 °C	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS05: syövyttävä Huomiosana: Vaara	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Luokka 8, UN 1719, II, Syövyttävä neste, emäksinen, N.O.S. (natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi)	
Pakkaus	muovipullo 1 kg netto, 10 kpl/ltk	
Varastointi	Avaamaton pullo n. 5 vuotta kuivassa tilassa pakkaselta suojattuna.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi