VINYYLILANKKU

Asennusohje

1. Lue asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista.
2. Varmista, että aluslattia on sileä, tasainen, täysin kuiva, puhdas ja liikkumaton.
3. Betonilattian suhteellinen kosteus pitää mitata.
4. Jätä 8-10mm elämisvara kaikkien kiinteiden rakenteiden ympärille.
5. Vinyylilattiaa ei saa asentaa kiintokalusteiden alle. Kyseessä on uiva asennus, jolloin lattian on päästävä liikkumaan.
6. Asennusohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.
7. Huonelämpötilan pitää olla asennuksen aikana 18–25 °C

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Virheellinen asennus voi aiheuttaa ongelmia ja mitätöidä takuun.

Pakkaukset tulee säilyttää ilmastoidussa tilassa, jossa keskimääräinen lämpötila on 13-35 °C. Säilytä avaamattomat paketit suoralla alustalla vaakatasossa tasaisessa lämpötilassa.

Asennuksen jälkeen lämpötila ei saa laskea alle 10 °C tai nousta yli 35 °C.

ALUSTAN TASAISUUS JA OLOSUHTEET

Alustan on oltava tasainen, kuiva ja puhdas. Poista kaikki laasti-, maali-, liima-, rasva-, liuotin- ja vahajäämät. Kaikki pehmeät ja kelluvat lattiapäällysteet on myös poistettava. Puisen aluslattian on oltava rakenteellisesti kunnossa, kuiva ja tukevasti kiinnitetty. Kiviainespohjaiselle aluslattialle asentaessa tulee varmistua, että lattiapinta on riittävän suora, tasainen, sileä sekä tarvittaessa hienotasoitettu. Höyrynsulkumuovia suositellaan aluslattian ja vinyylilankun välisen mahdollisen kitkan vähentämiseksi.

Liika kosteus, joka nousee alapohjasta (betoni) voi aiheuttaa hometta asennetun lattiamateriaalin alle. Höyrysulun käyttö vain estää kosteuden nousemisen, mutta ei estä homeen muodostumista. Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Suomen Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH, ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava asianmukaisesti.

Varmista aluslattian suoruus ennen asennusta. Aluslattia on tasoitettava ennen asennusta, jos kallistus on enemmän kuin 2mm 2 metrin matkalla. Tämä varmistaa, että lukkoponttijärjestelmällä on riittävä tuki aluslattiasta ja estää lukkoponttijärjestelmän rasitusta.

Tämä tuote voidaan asentaa suurimpaan osaan olemassa olevia lattioita, mukaan lukien betoni, puu sekä keraaminen laatta, jos olemassa oleva lattia on ehjä ja asianmukaisesti kiinnitetty alustaan. Kahta uivaa rakennetta ei saa asentaa päällekäin.

Varoitus: Tätä tuotetta ei saa asentaa maton päälle. Maton päälle asentaminen mitätöi takuun. Jos tuote asennetaan huoneisiin, joihin kohdistuu suora kuuma auringonvalo, suositellaan käytettävän verhoja/kaihtimia pitkien suorien auringonvalojaksojen välttämiseksi. Suora ja jatkuva auringonvalo voi

aiheuttaa kuumia kohtia, jotka voivat saada tuotteen kupruuntumaan tai laajenemaan. Tämä epätasainen lämpöaltistus voi aiheuttaa lautojen irtoamisen ponteista.

Tämä tuote on vesitiivis, mutta se ei ole kosteussulku. Kuitenkin veden vuotaminen lattian ulkoreunojen yli tai ponttien välistä voi vahingoittaa aluslattiaa ja aiheuttaa homekasvun alapohjassa ja seinissä. Tätä ei pidetä lattian vikana.

Tuotteen voi asentaa lattioille, joissa on lattialämmitys tai -jäähdytys. Järjestelmät, jotka on integroitu tasoitettuun lattiaan.

Vain järjestelmät, jotka toimivat matalassa lämpötilassa, sekä sähkö- että kuumavesi: Lattialämmityksen lämpötila ei saa ylittää 27 °C.

Lattiajäähdytyksessä on oltava ohjaus- ja turvajärjestelmä, joka estää lämpötilan putoamisen alle 10 °C.

Lattialämmitys on asennettava valmistajan ohjeiden ja yleisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Lisätietoja on lattialämmityksen tai -jäähdytyksen valmistajan suosituksissa. Lämmitysjärjestelmän tulisi olla päällä, ja alapohjan lämpötilan tulisi olla nostettu normaaleihin huoneolosuhteisiin ennen lattian asennuksen aloittamista. Lämmitysjärjestelmän sammuttaminen talvella pitkäksi aikaa ja antaminen alapohjan laskea 10 asteeseen, ja sitten lämmitysjärjestelmän käynnistäminen uudelleen, tulisi tehdä asteittain, jotta se ei aiheuta kuumia tai kylmiä kohtia, jotka voivat johtaa ongelmiin.

Asennus

Tarvittavat asennustyökalut: • Katkoteräveitsi • Suojalasit • Asennuskiilat • Suorakulma • Lyijykynä • Mittanauha• Kumivasara • Lyöntikapula

- Vinyylilankussa on jo integroitu alusmateriaali. Tämä tarkoittaa, että voit aloittaa asennuksen heti. Älä koskaan käytä erillistä alusmateriaalia. Jos vinyylilauta asennetaan liian pehmeälle alustalle, se voi vaurioittaa pontteja.
- Tarkasta aina lautojen laatu ja ulkonäkö huolellisesti ennen asennusta hyvissä valaistusolosuhteissa. Tarkasta, ettei ponteissa ole roskia. Älä asenna virheellisiä lautoja. Jos virheellisten lautojen määrä voi estää saattamasta asennuksen loppuun, keskeytä asennus ja ota yhteys jälleenmyyjääsi. Asennettu lauta on aina asentajan hyväksymä.
- Ensimmäistä lattariviä saattaa joutua kaventamaan paremman istuvuuden varmistamiseksi asennuksen lopussa. Mittaa huone ja jaa se laudan leveydellä. Viimeisen laudan leveys ei saa jäädä alle 5 cm. Tarvittaessa kavenna ensimmäisen rivin lautoja.
- Tämä tuote on kelluva lattia eikä sitä saa kiinnittää alustaan. Älä asenna kiinteitä kalusteita kuten kaappeja tai väliseiniä, saarekkeita ja portaita lattian päälle, äläkä kiinnitä listoja tai muita osia suoraan lattiaan.
- Asenna ensimmäiset 3 riviä lautoja ilman, että käytät seinää taustatukena. Aloita laatta asentamalla vasemmasta kulmasta oikealle. Aseta ensimmäisen laudan urospontit seinää päin. Aloita toinen rivi vähintään 30 cm pitkällä palalla ja vältä liian lähellä olevaa päätysaumaa. Saumojen päällekkäisyyden tulisi olla vähintään 30 cm. Kun ensimmäiset 3 riviä on asennettu, liu'uta ne seinää kohti ja käytä 8–10 mm asennuskiiloja seinän ja lautojen välillä elämisvaran varmistamiseksi. Älä käytä seinää suoruuden varmistamiseen, koska kaikki seinät eivät ole suoria.
- Laudat kiinnitetään nostamalla ne 15-20 asteen kulmassa. Jos lauta ei kiinnity, tarkista ettei pontissa ole roskia. Katso lyhyt video lautojen kiinnittämisestä: https://www.youtube.com/watch?v=94ksNLWyxe8

- Tarkasta ettei lankkujen väliin jää rakoja. Rako, joka jätetään laudan pitkiin reunoihin, aiheuttaa sen, että myös seuraavilla riveillä on rakoja. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että pitkät reunat ovat kunnolla kiinni.

Raot, jotka jätetään lyhyille sivuille, voidaan korjata myöhemmin. Mutta raot, jotka jätetään pitkiin sivuihin, vaativat sinua purkamaan asennettuja lautoja ja poistamaan ne siihen asti missä ongelma alkoi.

- Jätä 8-10 mm liikuntavara kaikkien seinien ja kiinteiden kalusteiden ympärille. Lattia asennetaan uivaksi rakenteeksi. Eri huonetilojen välille tulee aina liikuntasauma. Uivan lattia päälle ei saa asentaa kiinteitä kalusteita, väliseiniä, saarekkeita tai portaita.
- Lattia voidaan asentaa yhtenäisesti 12mx12m alueelle. Älä ylitä 12m mittaa kumpaankaan suuntaan. Mikäli lattia on yli 12m leveä tai pitkä asenna liikuntasauma.
- Käytä huoneen reunojen viimeistelyyn listoja. Kiinnitä listat viimeistelynauloilla seinään, ei lattiaan. Liikuntasaumalistat kiinnitetään aluslattiaan. Ne eivät saa lukita uivaa lattiaa.

Ylläpito, vinkit ja varoitukset

YLLÄPITO: Päivittäiseen ylläpitoon suositellaan pölynimuria tai harjaa. Tarvittaessa puhdista kostealla liinalla tai mopilla ja neutraalilla PH-puhdistusaineella - voimakas pesuaineiden käyttö jättää jäämiä ja ajan myötä johtaa sameaan kalvoon. ÄLÄ KÄYTÄ lattiapuhdistusainetta tai lattianhoitoainetta, öljysaippuaa jne. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa ja/tai jättää kalvon lattiaan. Tämä ei ole lattian vika.

VINKKEJÄ:

- Käytä aina huonekalujen jalkojen alla huopatassuja ja puhdista säännöllisesti kerääntynyt lika.

- Kynnysmatot ovat suositeltavia. Varoitus: Älä koskaan käytä vinyyli-/lateksi-/kumipohjaisia mattoja.

– Alueilla, joissa on kova kulutus matot ovat suositeltavia

– Pidä lemmikkien kynnet leikattuina

- Terävät korkokengät voivat tehdä lattiaan jälkiä.

- Älä liu'uta huonekaluja lattian yli ilman suojia

- Pidä lattia puhtaana roskista, jotka voivat naarmuttaa lattiaa.

TAKUU:

Tuotteella on 25 vuoden takuu kotikäytössä.

Liitosten eheys: Takuuaikana Uniclic-lukitusjärjestelmä ei petä, kun se on asennettu ja huollettu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennetun lattian tulee pysyä suositelluissa olosuhteissa tuotteen eliniän ajan, lämpötilan ollessa 13-35^{o}C, tässä mainitut poikkeukset huomioiden.

Valmistusvirhe: Takuuaikana tämä tuote on vapaa valmistusvirheistä.

Vedenkestävyys: Takuuaikana tämä tuote on 100% vedenpitävä, eikä lankun rakenteellinen eheys heikkene veden vaikutuksesta normaalissa käytössä. Kuitenkin vesi saattaa valua huoneen ulkoreunoilta tai mahdollisista raoista, joita on lautojen välillä.

Kulumiskestävyys: Takuuaikana tämän tuotteen kulutuskerros ei kulu läpi normaalissa käytössä. Liiallinen kuluminen epäasianmukaisen kunnossapidon tai hoidon seurauksena ei ole kulutuskerroksen tai tuotteen vika.

Takuu ei kata (luettelo ei ole tyhjentävä)

- Virheellinen asennus: Materiaali, jota ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti, ei ole valmistukseen liittyvä virhe. Asentajan työnlaatu ei kuulu takuun piiriin.
- Työkustannukset näkyvien virheiden/epätasaisuuksien korjaamiseksi tai korvaamiseksi asennetussa materiaalissa.
- Virheellinen kunnossapito, joka johtaa kiillon menetykseen.
- Vahinko, joka johtuu voimakkaiden pesuaineiden, kemikaalien, maalien, väriaineiden, epäasianmukaisten mattojen tai muiden vastaavien materiaalien käytöstä.
- Vahinko, joka johtuu kodinkoneiden tai raskaiden huonekalujen siirtämisestä ilman lattian suojaamista. (Suojaa lattia aina raskaita esineitä siirrettäessä.)
- Vahinko tai naarmut, jotka johtuvat onnettomuuksista, vahinkotapahtumista, väärinkäytöstä tai epäasianmukaisesta käytöstä (mukaan lukien vahinko lemmikkien kynsistä, hampaista tai virtsasta jne.). Onnettomuudet, väärinkäyttö ja epäasianmukainen käyttö määritellään vahingoksi, jota aiheuttavat muun muassa: huonekalujen pyörät, pölynimureiden pyörät, tuli, iskut raskailta ja teräviltä esineiltä, kapeat tai piikikkäät korkokengät, nappulakengät jne., sekä vahinko, joka johtuu suojaamattomista huonekalujen jaloista.
- Vahinko, joka johtuu vuodoista kodinkoneista tai putkistoista.
- Rakennustöistä asennuksen jälkeen. Huomaa että lattiansuojia ei saa teipata lattiaan kiinni. Teippi voi jättää tahmeaa likaa lattialle. D-limoneeni on hyvä luonnollinen puhdistusaine sitkeään jäämään. Käytä sitä laimennettuna.
- Asennukseen liittyvät virheet tai vahingot, mukaan lukien työmaan ja lattiamateriaalien asianmukaisen käsittelyn laiminlyönti ja/tai asennusohjeen vastainen aluslattia.
- Haalistuminen, värinmuutos tai muut vauriot liiallisen lämpötilan tai auringonvalon vuoksi. Lämmön on oltava enintään 35°C.
- Ongelmat tai vahingot liiallisen kosteuden tai liiallisen alustan kosteuden vuoksi.
- Värinmuutos, joka johtuu vinyyli-, lateksi- tai kumisista lattiamatoista. Huomaa: joissakin synteettisesti valmistetuissa matoissa on käytetty lateksia valmistusprosessissa. Se saattaa värjätä vinyylilattian. Käytä aina mattoja, joissa lukee "ei värjää".
- Jos tuote ei toimi kuten takuussa ilmoitetaan, valmistajalla on oikeus tarkastuttaa tuote sertifioidulla tavarantarkastajalla. Mikäli tuote todetaan vialliseksi, valmistajalla on oikeus joko korjata tai korvata viallinen alue samalla värillä, kuviolla ja laatutasolla, jos sitä on saatavilla. Jos tuotetta ei ole saatavilla tai se on lopetettu, valmistajalla on oikeus valita ja toimittaa vastaava materiaali.

- Mikäli lankkujen korjaus tai vaihto katsotaan tarpeelliseksi, kaikki tavarat on poistettava vahingoittuneelta alueelta alkuperäisen asennuksen jälkeen. Näiden tavaroiden poistamiseen liittyvistä kustannuksista ei hyvitetä tai korvata.
- Tuotekustannukset katetaan takuuajan pituudelta. Työkustannuksia ei korvata.
- Takuukattavuus korvaavalle lattialle rajoittuu alkuperäisen takuun jäljellä olevaan osaan.
- Mahdollisia lisävaateita menetetyistä tuloista tai välillisistä kustannuksista viallisen tuotteen takia ei korvata. Välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi: aluslattian tai alusmateriaalin vaihtaminen/korjaaminen, listojen irrottaminen/uudelleenasentaminen, kodinkoneiden kytkeminen/irrottaminen, huonekalujen siirtäminen ja väliaikaiset asumiskustannukset.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa osittaiseen tai kokonaiseen takuun mitätöintiin. Tämä rajoitettu takuu ei ole siirrettävissä ja se koskee ainoastaan alkuperäistä loppukäyttäjää.