1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
   - Varma, Termo, Termo Black, Mökki-ikkuna, Puuikkuna, Varma Kiinteä, Kiinteä 1K, Kiinteä 2K, Kiinteä DB, Kiinteä XL, Kiinteä sisäikkuna 1K/2K
   - Varma ulko-ovi, Ulko-ovi DB35, Ulko-ovi DB38, Termo Ulko-ovi, Vieno Ulko-ovi, Puuovi ECO, Patio, Patio dB, Patio dB Plus, Parveke SS, Parveke SU, Parveke KK, Parveke DK

2. Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Asuin-, liike- ja muut rakennukset lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä.

3. Valmistaja: Pihla Group Oy /
Pihla Osoite: Äyritie 16, 01510
Vantaa www.pihla.fi

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1:2006+A2:2016. Ilmoitettu laitos: No. 0809 ja 0402

7. Ilmoitetut suoritustasot*

| Perusominaisuus | Suoritustaso | | | | | | | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Varma | Termo | Termo Black | Mökki-ikkuna | Puuikkuna | | | EN 14351-1+A2:2016 |
| U-arvo | ≤ 1,0 | ≤ 0,8 | ≤ 1,0 | ≤ 2,5 | ≤ 1,0 | | | |
| dB Rw+C / Rw+Ctr | ≥ 43 / 41 | ≥ 43 / 39 | ≥ 43 / 39 | NPD | ≥ 40 / 37 | | | |

| Perusominaisuus | Suoritustaso | | | | | | | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Varma Kiinteä | Kiinteä DB | Kiinteä XL | Kiinteä 1K | Kiinteä 2K | Kiinteä sisäikkuna 1K/2K | | EN 14351-1+A2:2016 |
| U-arvo | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 5,1 | ≤ 1,8 | NPD | | |
| dB Rw+C / Rw+Ctr | ≥ 30 / 26 | ≥ 38 / 34 | ≥ 32 / 28 | NPD | NPD | ≥ 27 /26 | | |

| Perusominaisuus | Suoritustaso | | | | | | | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Varma Ulko-ovi | Termo Ulko-ovi | Vieno Ulko-ovi | Ulko-ovi DB35 | Ulko-ovi DB38 | Puuovi ECO | | EN 14351-1+A2:2016 |
| U-arvo | ≤ 1,0 | ≤ 0,99 | ≤ 1,2 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,92 | | |
| dB Rw+C / Rw+Ctr | ≥ 24 / 23 | ≥ 24 / 22 | ≥ 23 / 23 | ≥ 37 / 35 | ≥ 40 / 38 | ≥ 34 / 32 | | |

| Perusominaisuus | Suoritustaso | | | | | | | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Patio | Patio dB | Patio dB Plus | Parveke SS | Parveke SU | Parveke KK | Parveke DK | EN 14351-1+A2:2016 |
| U-arvo | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | |
| dB Rw+C / Rw+Ctr | ≥ 32 / 28 | ≥ 38 / 36 | ≥ 41 / 39 | ≥ 38 / 33 | ≥ 40 / 36 | ≥ 32 / 29 | ≥ 33 / 29 | |

*Ilmoitetut suoritustasot ovat kyseisen tuoteperheen vähimmäisarvo.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jyväskylässä 30.9.2024



Antti Vuonokari, toimitusjohtaja