



Monix ramppi

Itsekantava valaisin suurten, avoimien tilojen valaistukseen. Monikäyttöinen valaisin myymälöiden, avoimien toimistojen ja koulutilojen sekä teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen yleisvalaistukseen. Hankintatuote.

Rakenne	Runko ja päätykannakkeet valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia Päädyt ABS-muovia Optiikka; Laajasäteilevä optiikka, kiiltoeloksoitua alumiinia = A (3-6 m) Keskisäteilevä optiikka, kiiltoeloksoitua alumiinia = AL (6-10m) Laajasäteilevä ja keskisäteilevä optiikka saadaan samalla heijastimella lampunpitimien asentoa muuttamalla Syvasäteilevä varastoheijastin kiiltoeloksoitua alumiinia = AV (yli 10 m)
Väri	Valkoinen
Teho	T5: 2x2x49W (G5), pituus 2980 mm
Asennus	Asennus suoraan kiskoon jousikiinnikkeillä (AMJK1 tai AMJK2) tai valaisinripustuskiskojen väliin portaattomasti säädettävillä päätykannakkeilla (AMRPK, AMRPK500 tai AMRPK330) Liitosjohdot tilattava erikseen

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
H 43 641 74	AMR449A	K1	2x2x49W	G5	4,6
H 43 641 75	AMR449AL	K1	2x2x49W	G5	4,6
Asennustarvikkeet					
H 43 641 70	AMJK1	jousikiinnikepari			
H 43 641 72	AMJK2	jousikiinnikepari ripustuskiskoasennukseen			
H 43 641 76	AMRPK	päätykannakepari säätö 2980-4470 mm			1,2
H 43 653 79	AMRPK500	päätykannakepari säätö 2980-4470 mm			0,6
H 43 653 80	AMRPK330	päätykannakepari säätö 2980-3390 mm			0,4

Katso lisätiedot www.alppilux.fi